




Overstrømsventil med brannmotstand

Passive lufterventiler er en enkel og rimelig løsning for ventilering mellom branncelleskiller, uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.

FB Overstrømsventil gir en passiv løsning som verken krever detektorstyring eller aktivering og som er vedlikeholdsfri og kostnadseffektiv.

FB Overstrømsventil består av rustfritt stål og en ekspanderende masse som sveller ut ved varmepåkjennning. Overstrømsventilen installeres i kombinasjon med godkjente rister på vegg.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Lufting gjennom yttervegg
- Beboelsesrom
- I gavlvegg
- Boder
- Lufting av garasjeanlegg
- Innendørs brannskiller, mellom kontorer, tekniske rom, etc.
- I brannskille på loft for lufting fra gavlvegg til gavlvegg

PRODUKTFAKTA

STØRRELSE

150X150MM, 200X200MM,
500X100MM, 500X150MM,
600X600MM

CUSTOMSTØRRELSE PÅ
FORESPØRSEL

SE NOBB

BRANNKLASSE

EI30, EI60 OG EI90

TESTET IHT.

EN 1364-5

PRODUKTDOKUMENTASJON FRA RISE FIRE RESEARCH

RISEFR 030:0311

MATERIALER

AISI 304

PALUSOL

GODKJENTE RISTER

FLEXIT SJALUSIRIST I STÅL

FLEXIT KLAFFVENTIL

RIA RISTER FRA TROX
AURANOR

OVA RISTER FRA TROX
AURANOR

VEDLIKEHOLD

FB Overstrømsventil inneholder ingen bevegelige deler og trenger ikke spesielt vedlikehold for å sikre funksjon i tilfelle brann. Sikrer at de perforerte stålplatene ikke er tilstoppet av støv, insekter eller lignende. Det anbefales å utføre inspeksjon og rengjøring minimum hvert femte år. Ytterristen kan rengjøres med fuktig klut. FB Overstrømsventil kan støvsuges eller blåses rent med trykkluft etter demontering av ytterrist.

MILJØ

Produktet samsvarer med kjemikalregelverket REACH. Rustfritt stål kan gjenvinnes som brenn. Den eksponerende massen kan deponeres som restavfall. Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

ANSVAR

Securo AS sitt ansvar er begrenset til å levere produkter med dokumenterte ytelser. I søknadspliktige tiltak under Plan- og bygningsloven må foretak med ansvarsrett for prosjektering bestemme ventilasjonsbehov og brannmotstand.

PRODUKTFAKTA

LUFTMENGDE M3/T VED TRYKKTAP

DIMENSJON	5PA	10PA	15PA
150X150MM	49	72	89
200X200MM	93	141	179
600X600MM	1000	1420	1810

TEMPERATUROMRÅDE -20 ° C TO + 45 ° C

ELEMENTTYKKELSE

40MM – EI30, EI 60 & EI 90

AKTIVERINGSTEMPERATUR

CA. 100 ° C

